

ÖVGW

Avstrijsko združenje za področje plina in voda

A-1015 Dunaj, Schubertring 14, p.p. 26

Telefon: +43/1/513 15 88-0

/

Telefax: +43/1/513 15 88-25

E-mail: office@ovgw.at

/

Internet: www.ovgw.at

Akreditirano s strani Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo

ÖVGW – CERTIFIKAT o podelitvi pravice do uporabe kakovostne znamke ÖVGW voda

Registrska številka

W 1.312

Proizvod

Sistemi hišnih instalacij pitne vode

RAUTITAN – trajen

Povezovalne cevi iz umetne mase PE –

Xc/ AL / PE-HD in PE-Xa / AL / PE-HD

Barva: srebrno siva

in pomični tulci-spojni elementi iz kovine

max. delovni tlak 10 barov

delovna temperatura do 70°C

max. uporabna temperatura 80°C

Trajanje veljavnosti

Do konca junija 2009

Imetnik - Podjetje v Avstriji

REHAU GmbH

Cevi: (16 x 2,6), (20 x 2,9), (25 x 3,7),
(32 x 4,7), (40 x 6,0) mm

2353 Guntramsdorf, Industriestrasse 17

Proizvajalec

Sistem: REHAU / D

Cevi: Rehau / D, Becker Plastics / D

Deli cevovodov: Rehau / D

Način preverjanja

Preverjanje podaljšanja

Certifikat

KU 20786/1 z dne 11.7.2008

Smernice za preverjanje

PW 301 (izdaja maj 2004)

ÖNORM B 5157 (izdaja april 1999)

ÖVGW

Avstrijsko združenje za področje plina in voda

A-1015 Dunaj, Schubertring 14, p.p. 26

Telefon: +43/1/513 15 88-0

/

Telefax: +43/1/513 15 88-25

E-mail: office@ovgw.at

/

Internet: www.ovgw.at

Akreditirano s strani Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo

Proizvod (nadaljevanje)

Pomični tulci-spojni elementi iz medenine:

Prehodni kos, AG	16 x ½" – 40 x 1¼"
Prehodni kos, IG	16 x ½" – 32 x 1"
Prehodni kos z matico (ploščato tesnilna)	16 x ¾" – 40 x 2"
Prehodno koleno, AG	16 x ½" – 32 x 1"
Prehodno koleno, IG	16 x ½" – 20 x ¾"
Stenski T-kos, IG	16 x ½" x 16 in 20 x ½" x 20
T-kos, IG	25 x ¾" – 40 x 1¼"
Koleno 90°	16 - 40
Koleno 45°	20 - 40
T-kos	16 - 40
T- kos reducirni	20x16x20 – 40x32x40
T-kos prehodni	20x20x16 – 32x32x25
T-kos, reducirni in prehodni	20x16x16 – 40x32x32
T-kos razširjen	16x20x16 – 32x40x32
Spojka	16 - 40
Spojka reducirna	20/16 – 40/32
Stenski kotnik kratek, IG	16 x ½" - 25 x ¾"
Stenski kotnik dolg, IG	16 x ½" in 20 x ½"
Stenski kotnik, AG	16 x ½" - 20 x ¾"
Stenski kotnik za stensko montažo	16 x ½" - 20 x ½"
Stenski kotnik s kvadratno stensko podložko	16 x ½" in 20 x ½"
Stenski kotnik s prehodom	16 x ½" in 20 x ½"
Stenska izvedba ravna	16 x ½"
Prirobnica – stenski kotnik, AG	16 x ½" in 20 x ½"
Razdelilnik pomičnih tulcev 2- do 3-kraten	16 x ¾" in 20 x ¾"
Mašilni čepi	16, 20